

**VÝŠKOVÉ POMĚRY**

**DSO 01-1**

**DELŠÍ STRANA SPORTOVIŠTĚ**

BET. OBRUBNÍK (UM. POVRCH)	+0.31-295.46
PRUŽNÁ PODKL. VRSTVA (Ø 30mm)	+0.30-295.45
UPRAV. PODLOŽÍ (Ø 300mm)	+0.27-295.42
ZEMNÍ PĚŠ	+0.00-295.15

27cm kameniva

**VEDEJŠÍ PODÉLNÁ OSA SPORTOVIŠTĚ**

BET. OBRUBNÍK (UM. POVRCH)	+0.31-295.46
PRUŽNÁ PODKL. VRSTVA (Ø 30mm)	+0.30-295.45
UPRAV. PODLOŽÍ (Ø 300mm)	+0.27-295.42
ZEMNÍ PĚŠ	+0.05-295.10

32cm kameniva

**PODÉLNÁ OSA SPORTOVIŠTĚ**

BET. OBRUBNÍK (UM. POVRCH)	+0.31-295.46
PRUŽNÁ PODKL. VRSTVA (Ø 30mm)	+0.30-295.45
UPRAV. PODLOŽÍ (Ø 300mm)	+0.27-295.42
ZEMNÍ PĚŠ	+0.00-295.15

27cm kameniva

**VEDEJŠÍ PODÉLNÁ OSA SPORTOVIŠTĚ**

BET. OBRUBNÍK (UM. POVRCH)	+0.31-295.46
PRUŽNÁ PODKL. VRSTVA (Ø 30mm)	+0.30-295.45
UPRAV. PODLOŽÍ (Ø 300mm)	+0.27-295.42
ZEMNÍ PĚŠ	+0.05-295.10

32cm kameniva

**DELŠÍ STRANA SPORTOVIŠTĚ**

BET. OBRUBNÍK (UM. POVRCH)	+0.31-295.46
PRUŽNÁ PODKL. VRSTVA (Ø 30mm)	+0.30-295.45
UPRAV. PODLOŽÍ (Ø 300mm)	+0.27-295.42
ZEMNÍ PĚŠ	+0.00-295.15

27cm kameniva

**prům. 300mm kameniva**

**VENKOVNÍ POSILOVACÍ STROJE**  
(PODROBNÝ POPIS VIZ. OBEČNÁ SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH VÝROBKŮ - STROJE KOTVENY DO BET. ZÁKLADŮ)

- 1 VENKOVNÍ POSILOVACÍ STROJ "Cvičební lavice"
- 2 VENKOVNÍ POSILOVACÍ STROJ "Posilovač nohou"
- 3 VENKOVNÍ POSILOVACÍ STROJ "Twister"
- 4 VENKOVNÍ POSILOVACÍ STROJ "Veslování"
- 5 VENKOVNÍ POSILOVACÍ STROJ "Otačící kola malá"
- 6 VENKOVNÍ POSILOVACÍ STROJ "Jezeďské zařízení"
- 7 VENKOVNÍ POSILOVACÍ STROJ "Protahovací zařízení"
- 8 VENKOVNÍ POSILOVACÍ STROJ "Houpací lavice"
- 9 VENKOVNÍ POSILOVACÍ STROJ "Relaxační zařízení"
- 10 VENKOVNÍ POSILOVACÍ STROJ "Šlapadlo - brusle double"

**POZNÁMKA DSO 01-1**

V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE PROVEDENA LIKVIDACE STAV. ASFALTOVÉ VRSTVY předpokl. d. 50mm (646 m<sup>2</sup> litý asfalt - odpad N) S ODVOZEM A ULOŽENÍM NA SKLÁDCE NEBEZPEČNĚHO ODPADU DO 20km VČ. POPLATKU A ŽB. PODKLADNÍ DESKY předpokl. d. 150mm (646 m<sup>2</sup>) S ODVOZEM A ULOŽENÍM NA SKLÁDCE DO 10km VČ. POPLATKU. V této ploše tzn. 646m<sup>2</sup> bude provedena likvidace bet. podkladní kameniva tl. 50mm s odvozem a uložením na skládce do 10km vč. poplatku

MIMO VÝŠE PLOCHY BUDE PROVEDENA V OKOLNÍCH PLOCHÁCH SKRÝVKA HORNÍCH VRSTEV - PŘEDPOKLAD PRŮM. d. 100mm (1529m<sup>2</sup> x 0,1 = 153m<sup>3</sup>) S ODVOZEM A ULOŽENÍM NA SKLÁDCE DO 10km VČ. POPLATKU

PRO VYTVOŘENÍ SPÁDOVANÉ PLÁNĚ BUDE PO LIKVIDACI A OKOLNÍ SKRÝVCE PŘEVEDEN PLOŠNÝ PŘESUN STAV. VRSTEV V PRŮM. d. 100 mm x 1/2h sportoviště 2.475m<sup>2</sup> x 0,5 x 0,1 = tzn. 124m<sup>3</sup> (pouze přesun a zhutnění tzn. bez odvozu) VČ. PŘEHUTNĚNÍ (jedná se o vyrovnání stávajících výškových rozdílů s vyrovnanou bilancí)

**STAVEBNÍ OBJEKTY**

- SO 01 Sportoviště
- DSO 01-1 Víceúčelová sportovní plocha
- DSO 01-2 Hřiště s venkovními posilovacími stroji
- SO 02 Umělé osvětlení
- IRANICE JEDNOTLIVÝCH SO

**VYTÝČENÍ STAVBY**

DLE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A HRANIC POZEMKŮ (vytýčeno k vnější hraně obrubníků nových sportovních ploch)

**POZNÁMKA DSO 01-2**

SKRÝVKA HORNÍCH VRSTEV - PŘEDPOKLAD PRŮM. d. 100mm (300m<sup>2</sup> x 0,1 = 30m<sup>3</sup>) S ODVOZEM A ULOŽENÍM NA SKLÁDCE DO 10km VČ. POPLATKU

PRO VYTVOŘENÍ SPÁDOVANÉ PLÁNĚ BUDE PO SKRÝVCE PŘEVEDEN PLOŠNÝ PŘESUN STAV. VRSTEV V PRŮM. d. 100 mm x 1/2h sportoviště 300m<sup>2</sup> x 0,5 x 0,1 = tzn. 15m<sup>3</sup> (pouze přesun a zhutnění tzn. bez odvozu) VČ. PŘEHUTNĚNÍ (jedná se o vyrovnání stávajících výškových rozdílů s vyrovnanou bilancí)

**VÝŠKOVÉ POMĚRY**

**DSO 01-2**

BET. OBRUBNÍK (UM. POVRCH 40mm)	+0.26-295.41
UPRAV. PODLOŽÍ (Ø 200mm)	+0.22-295.37
ZEMNÍ PĚŠ	+0.02-295.17

20cm kameniva

**MOBILIÁŘ**


- LAVICE MALÁ TRUBKOVÁ (KOTVENO DO BET. ZÁMKOVÉ DLAŽBY)
- DRÁTĚNÝ ODPAVKOVÝ KOŠ (KOTVENO DO BET. ZÁKLADKU)

**LEGENDA**

- ZAHRADNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK s=50mm
  - SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK s=150mm
  - PRYZOVÝ OBRUBNÍK s=50mm
  - ZÁCHYTNÉ SÍŤOVÉ OPLOČENÍ celkové výšky v=4m
  - AREÁLOVÉ OPLOČENÍ v=2m (PLETIVO S PVC POTAHEM)
  - AREÁLOVÉ OPLOČENÍ v=2m (SÍŤ)
  - ORIENTAČNÍ ZÁKRES HRANIC KN
  - LIKVIDOVANÉ PRVKY A KONSTRUKCE
  - STAV. PLOCHY, PRVKY A KONSTRUKCE (BEZ ÚPRAV)
  - ŽB. ZÁKLAD A STOŽÁR OSVĚTLENÍ
- Dodavatel před zahájením stavby upřesní požadavky na kování do bet. základů. Dodavatel provede dílo vč. statického posouzení.
- ROZVOZY ORIENTAČNÍHO UM. OSVĚTLENÍ (V CHRÁNĚNĚ)

**LEGENDA PLOCH**

- UMĚLÝ TRÁVNÍK S KŘEMÍČITÝM VSPYMEM d. 15+2mm PRO VíCEÚČELOVÁ HRŠTĚ VČ. PODKLADNÍ PRUŽNÉ PODLOŽKY TL. 30mm - 899m<sup>2</sup>
- VODOPROPUSTNÝ ODPRUŽENÝ TARTAN d. 13mm PRO BĚŽECKÉ DRÁHY A ATLETICKÉ SEKTORY VČ. PODKLADNÍ PRUŽNÉ PODLOŽKY TL. 30mm - 805m<sup>2</sup>
- VODOPROPUSTNÝ LITÝ PRYZOVÝ POVRCH tl. 8mm NA PRYZOVÉ DLAŽBĚ tl. 30mm PRO DĚTSKÁ HRŠTĚ (DOPADOVÉ PLOCHY DĚTSKÝCH HRŠTĚ DLE HIC 1000 - dle ČSN 1176 a ČSN EN 1177 - 221m<sup>2</sup>)
- PŘÍSTUPOVÁ PLOCHA Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY d. 60mm DO VRSTEV ŠTERKODRTI (DDK) - bez pojezdu
- PŘEHZDOVÁ A PŘÍSTUPOVÁ PLOCHA Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY d. 80mm DO VRSTEV ŠTERKODRTI (DDK) - pojezd do 3,5t
- TERÉNNÍ ZAPRAVENÍ A ZATRAVENÍ
- VIDITELNÉ BETONOVÉ PRVKY A KONSTRUKCE
- OSTATNÍ KONSTRUKCE A PLOCHY (BEZ ÚPRAV)
- +0.00 = 295.15 (MÍSTNĚ ZVOLENÁ ÚROVEŇ ZEMNÍ PLÁNĚ IJTÚ NA DELŠÍCH STRANÁCH SPORTOVIŠTĚ)



AUTORIZACE:	PARÉ ČÍSLO:		
KRAJ:	ZLÍNSKÝ	Realizace staveb a projektové služby Stavební dílna a inženýrská činnost	
MÍSTO STAVBY:	HALENKOVICE	RPS-I s.r.o. Průmyslový areál 13 760 01 ZLÍN tel: 777 558439 e-mail: vdytska@iscall.cz web: www.viktordynka.cz	
INVESTOR:	OBEC HALENKOVICE č.p. 76 763 63 HALENKOVICE	PROFESE:	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
NÁZEV STAVBY:	Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ HALENKOVICE	VYPRACOVAL:	ING. VIKTOR DYNKA
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01-02	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE:	ING. VIKTOR DYNKA
MĚŘÍTKO:	1:200	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. VIKTOR DYNKA
DATUM:	12/2011	KÓD PROJEKTU:	122-2011
Č. VÝKRESU:	C3.	STUPEŇ:	DSP
ZM. Č.:		DATUM:	12/2011
		Č. VÝKRESU:	C3.
		ZM. Č.:	